



Fersol Indústria e Comércio S.A  
Rod. Pres. Castello Branco-S/N-KM  
68,5 - Mairinque - SP

EMERGÊNCIA  
(0XX11) 4246-6200

## FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome Adequado para o Embarque:  
**GLIFOSATO**

Nome Comercial:  
**GLIFOSATO FERSOL  
480 J.A.**

Nº de Risco: **60**  
Nº de ONU: **2902**  
Classe ou  
Subclasse de risco: **6.1**  
Descrição da classe ou  
Subclasse de risco: **tóxico**

**Aspecto:** Líquido amarelo – alaranjado

**EPI:** Macacão de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara contra eventuais vapores

### RISCOS

**Fogo:** Produto não inflamável.

**Saúde:** Produto medianamente tóxico

**Meio ambiente:** Produto perigoso

### EM CASO EM ACIDENTE

**Vazamento:** Contate as autoridades competentes e a empresa Fersol Indústria e Comércio Ltda. Com o uso de EPI's (macacão de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara contra eventuais vapores). Isole e sinalize a área contaminada. Procure evitar que o derramamento alcance lagos, rios e poços. Em caso de desprendimento de fumaça ou vapores isolar a área e retirar as pessoas do local. Em pequenos derramamentos absorver com terra ou pó de serra e guardar em recipientes lacrados e identificados para posterior descarte. Para descontaminar o solo esparramar pó de serra sobre a área afetada e raspar uma camada de 5 cm de solo até atingir o solo não contaminado. Recolher em tambores metálicos. Em caso de contaminação de água interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o Centro de Emergências da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

**Fogo:** Usar extintores a base de pó químico ou gás carbônico. Extintores a base de água devem ser evitados para não ocasionar espalhamento do produto para outras regiões. Evacue a área ficando a favor do vento, evitando fumaças e vapores.

**Poluição:** Escoamento do produto para cursos de água deverá ser evitado. Avisar imediatamente a empresa no telefone acima. Glifosato é altamente imóvel em solos e não afeta a microflora do solo.

**Envolvimento de pessoas:** Em caso de ingestão provoque vômito. Em caso de contato com os olhos lave-os com água em abundância. Em caso de contato com a pele lave com água e sabão em abundância. Evite a inalação ou aspiração do produto. Solicitar assistência médica levando ao médico o rótulo ou a bula do produto.

**Informações ao médico:** ANTÍDOTO: não há. Em caso de intoxicação administrar carvão ativado na dose de 1g/kg de peso em crianças e de 30 a 100mg em adultos (30g de carvão para um mínimo de 240ml de diluente que pode ser água, soro cartático, salino ou sorbitol). Cartáticos (laxantes) deverão ser administrados junto ou logo após o carvão ativado. Manter um volume urinário adequado. O produto é excretado rapidamente pela urina. Em pacientes com insuficiência renal proceder a hemodiálise. Antibióticos e corticóides não devem ser administrados de rotina. Caso ocorra edema pulmonar, manter ventilação e oxigenação adequada com controle gasométrico.